



旋转式电位器型号说明  
Rotary Series Code Explanation

RP168N-V1-B10K ± 20% - 41C - Y15 - M70650000  
(1) (2)(3)(4) (5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1) 系列代码 Series code :

代码 CODE	说明 EXPLANATION	代码 CODE	说明 EXPLANATION
RA	塑封式 INSERT TYPE	RD	金属轴 METAL SHAFT TYPE
RB	绝缘轴 INSULATED SHAFT TYPE	RP	精密型 PRECISION TYPE
RC	旋盘式 Rotating discTYPE	RM	金属膜 METAL FILM TYPE

(2) 主要外形尺寸代码 Dimension code :

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	20	22	24	25	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(3) 设计代码 Design code : 0 ~ 9

(4) 电路 Circuit :

N	NT	NS	G	GT	GS	G4	G6
---	----	----	---	----	----	----	----

N: 单联 Single                      S: 带开关 With switch                      T: 带抽头 With 50% TAP  
G: 双联 Dual                        4: 四联 2 × Dual                                6: 六联 3 × Dual

(5) 端子安装方式 Terminal installation method :

代号 CODE	V	H	P	W
端子类别 Terminal Type				

(6) 安装高度 Installation height :

V	6.5	10	12.5	13	15	18			A 带支架 Brace
H	7.5	8.5	10	11	12.5	13	14.5	15	

(7) 阻值变化曲线类型 Resistance taper:

A	B	C	AC	B-50%TAP	MN
---	---	---	----	----------	----

(8) 总阻和容许误差值 Total resistance and allowable error :

500Ω ~ 1MΩ ± 20%; 特殊 Special ± 10%

(9) 带中心定位或步进 With Detents (Click)

无 With out	1CC	5C	7C	11C	21C	41C
------------	-----	----	----	-----	-----	-----

(10) 轴类型、长度和材质 Shaft type, length and material :

F  铝合金 Aluminum alloy	K  铝合金 Aluminum alloy	R  铝合金 Aluminum alloy	O  铝合金 Aluminum alloy	Y  18 TEETH 锌合金 Zinc alloy 塑胶 plastic
F  锌合金 Zinc alloy 塑胶 plastic	T  40 TEETH 塑胶 plastic	V  40 TEETH 塑胶 plastic	P  40 TEETH 塑胶 plastic	U  40 TEETH 塑胶 plastic

(11) 带轴套规格和螺杆长度 With bushing type and screw length

无 With out	M5*0.75	M7*0.75	M8*0.75	M9*0.75	M10*1.0	3/8"-32NEF
------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

(12) 其它定制代码 Other custom code